

PRT15 大尺寸全彩触控屏 多用途 RFID 打印机



High-Performance RFID Label Printer

智能高效

稳定可靠



工业款多用途 RFID 标签打印机

This is a professional RFID label printer that is stable, reliable, versatile, and easy to use. It is a reliable RFID label printing device. Our technical team will provide professional and effective technical support, so that you have no worries.



稳定可靠，简单易用



兼容性强，支持各种规格标签



最快 8 英寸/秒流畅打印



支持 Windows 及银河麒麟等国产操作系统



支持 RFID 电子标签的读、写、打印操作



自主知识产权全功能标签设计打印软件

参数规格表

型号	PRT15A	PRT15B	PRT15C
打印方式	热敏/热转印		
分辨率	203dpi (8 点/mm)	300dpi (11.8 点/mm)	600 DPI(24 点/mm)
最大打印速度	8ips (203.2mm/s)	8ips(203.2mm/s)	3ips(76.2mm/s)
最大打印宽度	4.25"(108mm)	4.15"(105.6mm)	4.15"(105.6mm)
最大打印长度	315"(8000mm)	157.5"(4000mm)	78.7"(2000mm)
内存	32MB FLASH, 16MB SDRAM		
标签卷尺寸	宽度: 最大 4.6"(118mm), 最小 0.8"(20mm) 外径: 最大 8"(203.2mm) 内径: 最小 1"(25.4mm)		
标签厚度	0.06 ~ 1.8mm (0.002" ~ 0.07"), 包括底纸厚度, 支持柔性抗金属标签		
碳带尺寸	外径 (最大): 2.75"(70 mm) 内径: 1"(25.4 mm) 或 0.5"(12.7 mm) 最大宽度: 4.3"(110 mm) 最大长度: 300 m		
纸张探测方式	可移动反射式和可移动穿透式纸张感应器		
RFID 功能	集成高性能超高频 RFID 读写器/编码器, 支持与 UHF EPC Gen 2/ISO 18000-6C 兼容的标签。 1、支持打印同时读写数据、仅打印或仅读写数据的工作模式; 2、支持读取标签的 TID、EPC、TID+EPC 数据; 3、支持 USB 和网络的双向通讯, 可实时反馈打印机状态。		
支持条码	Code 39, Code 93, Code 128/subset A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, UPC A/E 2 and 5 add-on, EAN-13/8/128, UCC-128 等一维条码; QR, MaxiCode, PDF417, Data matrix 等二维条码		
接口	USB 接口, RJ45 网口, RS-232 串口		
按键	五个输入按键		
LED 指示灯	三个 LED		
显示屏	4.3"IPS 电容触控屏(480X800)		
输入电源	85 ~ 264 VAC, 47 ~ 63Hz, 额定功率: 150W		
重量	12.5 KGS		
机身尺寸	宽 299 x 深 410 x 高 270 mm		
工作环境	温度: 0°C ~ 40°C(32°F ~ +104°F); 相对湿度: 5% - 85% 无凝露;		
存储环境	温度: -40°C ~ 60°C(-40°F ~ +140°F); 相对湿度: 5% - 85% 无凝露;		
可选附件	自动剥纸器、切刀、蓝牙模块 (有条件选配)		

以上规格参数以实物为准, 如有变更, 恕不另行通知。